

浙江高粘双面胶带本地厂家

生成日期: 2025-10-06

双面胶带是如何进行制作的？1、从塑料颗粒原料到吹膜机，吹成塑料薄膜，宽度一般在**1.3M**左右。根据胶带的用途，选择不同的塑料颗粒，并添加一些特殊的添加剂。2、吹膜后，将膜铺在涂布机上并涂上胶水。其实这个过程主要是根据胶带的粘度和用途来选择胶水，胶带就是涂胶后的胶带。3、然后需要通过收卷机将这一大卷塑料薄膜收卷成小卷薄膜，可基于我们通常使用的胶带长度是重新缠绕的。4、小膜的复卷可以用分切机分切使用需要的胶带宽度，如**1CM**宽度或其他宽度都可以。对锯片质量影响的胶带生产的两个步骤是吹膜和涂层。因为这两个工序都是半成品，后者是复卷。分切对胶带的影响比较小。5、胶带的颜色是为了便于标记和屏蔽的目的，一般米色和卡其色较多。彩色胶带的颜色就是胶水的颜色。将透明胶带夹住，然后快速拉开，可以将橡胶拉出，以显示原始薄膜的纯度和透明度。6、胶带是高压电晕后以**BOPP**为基材的原膜。经过粗糙的表面和胶水后，胶带被分成小卷。这是我们日常使用的胶带。胶带是亚克力胶，又称压敏胶，主要成分是胭脂。胭脂是高分子活性物质，温度对分子活性有一定影响。双面胶带质量有两个标准，一个是初始粘合力，另一个是保留力。浙江高粘双面胶带本地厂家

耐高温双面胶带的特点：1. 采用柔软的绵纸芯材，胶带跟随性佳。2. 手可撕裂，操作简单。3. 在高低温的广阔温度范围内都能发挥优良性能耐曲面、耐老化性能优良。用途：通用型，一般粘接胶带，汽车、家用电器、电子行业。双面胶带是以绵纸为基材两面涂以丙烯酸压敏胶胶水，在高低温的广阔温度范围内都能发挥优良性能。耐曲面耐老化性能优良。具备低气味低**VOC**□阻燃无卤等特性。运用于汽车、家电行业内饰件，与**PU**□**PE**□**EPDM**等各种发泡材料复合使用。浙江高粘双面胶带本地厂家泡棉双面胶带拥有优良快速贴合性能，主要适合于表面较粗糙和不规则的表面。

哪些因素会影响泡棉双面胶带的粘性呢？首先、一般性的泡棉双面胶带适合贴合加工的温度是10度—40度，超过或者低于这个温度，会影响粘贴效果。其次、是湿度，过于潮湿会让被贴面附上水份，从而影响胶带和被粘物体的黏结，比较适宜干燥的表面。三、泡棉双面胶带的被粘物体表面需要干净，如果表面有灰尘、油腻等状态，会影响黏结效果。再次、黏结时候所施的压力，一般物体完全贴合后来回压三次。然后、一般泡棉双面胶带粘结需要24小时后才能达到完美的效果。

泡棉双面胶带除了可以用于包装行业，对产品包装行业封塑之外，也常用于建筑行业。用于建筑行业的泡棉双面胶一般用于室外，有这些事项是必须要注意的。1、泡棉双面胶带要有一定的厚度，泡棉胶带的厚度就是仿面砖的厚度，这样做出来的仿面砖才具有立体感。2、泡棉双面胶带要等撕掉，完成了真石漆的喷涂工作以后，就要把泡棉胶带揭掉，在撕掉的过程中，一定不能破坏墙面的底漆，同时也不能留残胶。3、泡棉双面胶带要粘得住墙体，从贴上墙到披上或喷上真石漆前而不掉落，通常滞留1到5个小时在墙体上□**PE**泡棉双面胶带可以用在汽车、家用电器、电子行业。

无基材双面胶的特性： 1、无色，透明的纯胶膜胶带 2、初粘，持续粘性良好 3、内聚力高，抗塑化性好，模切性能优异 4、不残胶，溢胶，化学稳定，耐有机溶剂，消毒剂，油料，弱酸，盐的侵蚀。 5、能够长时间适用各种恶劣环境. 无基材双面胶应用行业： 1、铭牌，标贴，标志：运用在丝网印刷，广告，航空，医疗及工业设备，汽车，家电，电子市场等行业 2、软板**FPC**□运用在手机，笔记本电脑□**PDA**□数码相机□**LCM**等电子产品上 3、薄膜开关：含柔性，硬性，凹凸等类别的薄膜开关 4、防震泡棉：良好的初粘性及持粘性，内聚力高，抗塑化性好。双面胶带的注意事项：存放双面胶带的仓库要通风。浙江高粘双面胶带本地厂家

在选择胶带的时候一定要根据自己的要求来选择胶带的规格和种类。浙江高粘双面胶带本地厂家

如何使用双面胶带安装密封条？检查粘贴效果，密封条直接用手往下拽一点儿也不掉，只有从一边开始用力撕的时候可以撕下来，双面胶带与车体粘贴的部分被撕开，另一面都粘在了密封条上，看来双面胶带与车体的粘合力没有与密封条的粘合力大。撕下密封条后车体上一点痕迹也没有，如果粘错了位置的话可以很方便地重新来过，所以建议大家使用**3M**双面胶带。四个门很快就粘好了。如果发现关上门后车门边刚粘好的密封条与车体上沿还有缝隙，就把密封条沿车体上沿从前到后粘了一整条，这样粘完后关上车门，居然和车门的密封条一起把门缝封得严严实实的，而且并没有觉得门变难关了。一辆车一般用密封条约10米□**3M**双面胶带约3卷。
浙江高粘双面胶带本地厂家